

## M6-XP

Controllo Accessi Professionale, con lettore Biometrico di Impronte, lettore RFID, LAN, WiFi e Apriporta

Rev.2105V1

**iAccess M6-XP** è un sistema antivandalo per il controllo degli accessi, biometrico ed rfid e con tecnologia WiFi.

Avvicinando il proprio Badge RFID personale o appoggiando la propria impronta se opportunamente abilitati verrà innescato il relè apriporta.

Può essere installato su cancelli, portoni, garage e depositi, impedendo l'accesso agli estranei o ai non addetti.

- ✓ **Compatto, robusto, e da esterno, è adatto a qualsiasi organizzazione o abitazione**
- ✓ **Essenziale per proteggere gli accessi alle proprietà private, tramite impronta o tessere RFID**
- ✓ **Essenziale per limitare gli accessi a reparti interni della azienda, tramite impronta o tessere RFID**

### SPECIFICHE ESSENZIALI

- ✓ Lettore **biometrico** di impronte digitali integrato
- ✓ Lettore di badge o portachiavi RFID 125 KHz
- ✓ Scheda di rete LAN integrata
- ✓ Modulo Radio WiFi integrato
- ✓ Software di gestione iAccess **Time Studio** con licenza illimitata
- ✓ Funzionalità **TimeZone** per controllo orario ingresso
- ✓ **Relè apriporta**
- ✓ Tempo di riconoscimento utente: circa 0,5 sec.
- ✓ Registra fino a 3000 utenti e memorizza fino a 50.000 passaggi
- ✓ Dimensioni: 50 x 124 x 34.5 mm. LxAxP
- ✓ Tensione di alimentazione: DC 12V
- ✓ Temperatura da -30°C a +60°C
- ✓ Umidità: da 20% a 90% senza condensa
- ✓ Grado di protezione IP65
- ✓ Comunicazione **Wiegand Encrypted** o **Wiegand 26**

### SOFTWARE DI GESTIONE TIME STUDIO (incluso)

Il Software **Time Studio** offre la possibilità di:

- ✓ Una gestione centralizzata di un qualunque numero di terminali iAccess
- ✓ Sincronizzare rapidamente gli utenti tra Software e i terminali iAccess
- ✓ Importare rapidamente gli utenti, le registrazioni e i dispositivi dal software **iAccess Time Studio**
- ✓ **Disponibilità di licenze e moduli aggiuntivi**

\* si intendono i dispositivi predisposti al collegamento PC tramite USB, chiavetta o rete



#### Riconoscimento Utenti con tessere RFID

Utilizzo di tessere RFID EM (125KHz).



#### Riconoscimento Utenti con impronte biometriche

Utilizzo di sensore di impronte con risoluzione ottica a 500 dpi



#### Connettività

WiFi ready. Modulo radio su protocollo 802.11 b/g/n



#### Grado di Protezione

Il grado di protezione da polveri e acqua è **IP65**



#### Comunicazione Wiegand

Collegamento sicuro con dispositivi Wiegand 26 bit in uscita



#### Relè Apriporta

Relè Apriporta integrato 3A max.



#### Design Antivandalo

Protezione dagli urti IK10



#### Sistema Operativo del Software di Gestione

Il software Time Studio è installabile in sistemi Windows 7, 8, 10 o superiore

# M6-XP

Controllo Accessi Professionale, con lettore Biometrico di Impronte, lettore RFID, LAN, WiFi e Apriporta

Rev.2105V1

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>RICONOSCIMENTO UTENTI</b>	Con Impronte e tessere RFID EM (125 KHz)
<b>SENSORE DI IMPRONTE</b>	Sensore Ottico da 500 dpi
<b>DISTANZA DI LETTURA DELLE TESSERE RFID</b>	10 - 50 mm
<b>PROTEZIONE</b>	Antivandalo, Indoor e Outdoor (IP65)
<b>GESTIONE UTENTI</b>	Software Time Studio / Tessere RFID di programmazione / Impronte Digitali
<b>COMUNICAZIONE E SCARICO DATI</b>	LAN, WiFi o USB
<b>DISPLAY</b>	No
<b>SINTESI VOCALE</b>	No
<b>TEMPO RICONOSCIMENTO UTENTE</b>	inferiore a 0,5 secondi
<b>SCARICO DATI</b>	LAN o USB
<b>NUMERO UTENTI REGISTRABILI</b>	3.000
<b>NUMERO PASSAGGI REGISTRABILI</b>	50.000
<b>PROTOCOLLO WIEGAND</b>	Wiegand 26 / Wiegand Encrypted
<b>APERTURA VARCO</b>	Relè d'uscita
<b>FUNZIONE "TIME ZONE"</b>	Si
<b>ALIMENTAZIONE E ASSORBIMENTO</b>	DC12V (150mA) N.B. ALIMENTATORE NON INCLUSO
<b>INTERFACCIA E VOCE</b>	Led multicolore e Segnalazione Sonora
<b>TEMPERATURA DI UTILIZZO</b>	-30°C a +60 °C
<b>UMIDITÀ</b>	20-90% senza condensa
<b>DIMENSIONI</b>	50 x 124 x 34,5 mm. (LxAxP)
<b>CERTIFICATI</b>	FCC, CE, RoHS
<b>GARANZIA</b>	2 anni